

VIMEK 610.2 BIOCOMBI

VIMEK®

POWERED BY CAT® AND BOSCH REXROTH



Traktorregistrerad

för framfart på allmän väg.

Marknadens effektivaste

maskin för uttag och transport av biobränsle.

Kraftfull motor på 60 Hk

från CAT och modern hydrostatisk-mekanisk transmission från Bosch Rexroth.

Förstärkt och förbättrad

ny fällgripsåg med fettsmörjning av sågkedjan.

LED belysning som tillval, ökad hydrauleffekt

samt integrerad WiFi-modul för kran- och ventilinställningar.



TEKNISK SPECIFIKATION

Motor

CAT 2,2T 44 kW / 2700 varv/min

Hastighetsregister

0-18 km/tim

Transmission

Hydrostatisk / Mekanisk

Däck fram

500/60-22,5 alt. 405/70-24

Däck bak

400/60-15,5

Markfrigång

40 cm

Hydraulik

Flöde 60 l/min 175 bar

Längd

6,80 m (Last utrymme 3,30 m med lastarea 1,85m²)

Bredd

1,90 m alt 2,00 m

Lastkapacitet

5000 kg

Vikt

4900 kg

Kran

Mowi P25

– Räckvidd, 5,20 m

– Lyftkapacitet på 5,2 m är 400 kg

Aggregat

Vimek Gripsåg inkl. ackumulering med Vimeks bromslänk

– Max kapdiameter 300 mm

– Vikt: 195 kg

EXTRA UTRUSTNING

Tillval

Luftkonditionering

Tiltbar Grip 0,16 m² med bromslänk Vimek

Krandämpare

Luftfjädrad stol med plandämpning

Påfyllningspump hydraulolja

Tankningspump diesel

Radio med bluetooth

Hydraulisk radiostyrd vinsch

Solgardiner

Dieselmotorvärmare

Callstart till dieselvärmare

Takbåge

Full Ledbelysning inkl. takbåge

Halv ledbelysning inkl. takbåge

Sprinkler

Fettsmörjning sågkedja

Drag

Tillbehör

Boggieband till vagnen

Slirskydd 405/70-24

Slirskydd 500/60-22,5

Dollyvagn

Motorsågshållare



VIMEK®

*Maskinen på bild kan vara extrautrustad.

© 2013 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, Caterpillar Yellow, the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Version 1, Aug 2015

För mer information om våra produkter och närmaste återförsäljare, gå in på

www.vimek.se