

VIMEK 610 SEB

VIMEK®



Грузоподъемность 5000 кг

Больше, чем собственный вес

Оptionальный кран с удлинителем

Вылет крана до 6,50 м

Новые возможности трансмиссии

Режимы движения:
«Лес», «Дорога», «ECO»

Новая чувствительная к нагрузке гидравлическая система

улучшенное движение крана

Vimek Tilt grapple нового поколения в качестве опции

новые уникальные характеристики

Технические характеристики

Двигатель

CAT C2.2T ORA, 60 л.с. Stage 3A

Угол поворота рамы

45°

Трансмиссия

Гидравлическая/механическая

Скорость

0-20 км/час

Гидравлика

85 л/мин, 175 бар

Дорожный просвет

419 мм

Ширина

1900 мм

Длина

Стандарт 6,90 м (длина грузового отсека 3,30 м, загрузочная площадь 1,85 м²)
Короткая 6,70 м (длина грузового отсека 3,00 м, загрузочная площадь 1,85 м²)
Удлиненная 7,60 м (длина грузового отсека 4,00 м, загрузочная площадь 1,65 м²)

Вес

4700 кг

Грузоподъемность

5000 кг

Шины передние

405/70-24

Шины задние

400/60-15,5

Кран

Mowi P25, вылет - 5,2 м, 26 kNm,
Угол поворота – 270°

Дополнительное оборудование

Стандарт

Кондиционер кабины оператора

Радио с Bluetooth.

LED фары на кабине и на кране

Опции

Пневматическое кресло

Стальные цепи на передние колеса.

Стальные гусеницы на задние колеса

Защитные экраны от солнца.

Дизельный или электрический подогреватель двигателя.

Газонаполненные демпферы на подъем и поворот крана.

Шарнир грейфера с системой блокировки.

Кран с телескопическим удлинителем

Электронасосы для заправки топлива и гидравлического масла.

Радиоуправляемая гидравлическая лебедка.

Устройство наклона грейфера

Камера заднего вида

Ковш экскаваторный грейферный с ротатором.

Тележка для транспортировки Dolly-trailer