

# VIMEK 610 SE BIOCOMBI

**VIMEK®**



## **Грузоподъемность 5000 кг**

Больше, чем собственный вес

## **Гидравлические уплотняющие стойки**

Могут уплотнять груз до 30%

## **Новые возможности трансмиссии**

Режимы движения:

«Лес», «Дорога», «ECO»

## **Валочный грейфер с цепной пилой и накопителем срезает деревья до 30 см**

В комбинации с Vimek блокирующимся шарниром

## **Опциональный кран с удлинителем**

Вылет крана до 6,50 м

## Технические характеристики

### Двигатель

CAT C2.2T CRDI, 50 кВт  
оснащен системой  
доочистки выхлопа  
EU Stage 3B, US EPA Tier 4 Final

### Угол поворота рамы

45°

### Трансмиссия

Гидромеханическая

### Скорость

0-18 км/час

### Гидравлика

88 л/мин, 175 бар

### Дорожный просвет

0,4 м

### Ширина

1,80-1,88 м

### Длина

6,90 м

### Вес

4990 кг

### Грузоподъемность

5000 кг

### Шины передние

405/70-24

### Шины задние

400/60-15,5

### Кран

Mowi P25, вылет - 5,2 м,  
Mowi P25T, вылет - 6,5 м  
26 kNm, Угол поворота –  
270°

### Валочный грейфер

С накопителем деревьев  
Максимальный диаметр валки  
– 30 см  
Вес – 195 кг

## Дополнительное оборудование

### Стандарт

Кондиционер кабины оператора

Радио с Bluetooth.

LED фары на кабине и на кране

### Опции

Пневматическое кресло

Стальные цепи на передние колеса.

Стальные гусеницы на задние колеса

Защитные экраны от солнца.

Дизельный или электрический  
подогреватель двигателя.

Газонаполненные демпферы на подъем  
и поворот крана.

Шарнир грейфера с системой  
блокировки.

Кран с телескопическим удлинителем

Сменный грейферный захват с системой  
наклона сортиментов для работы  
в качестве форвардера

Электронасосы для заправки топлива  
и гидравлического масла.

Радиоуправляемая гидравлическая  
лебедка.

Устройство наклона грейфера

Камера заднего вида

Ковш экскаваторный грейферный  
с ротатором.

Тележка для транспортировки Dolly-  
trailer