

VIMEK 610 SE

VIMEK®



Грузоподъемность 5000 кг

Больше, чем собственный вес

Опциональный кран с удлинителем

Вылет крана до 6,50 м

Новые возможности трансмиссии

Режимы движения:
"ECO", «Лес1», «Лес2»

Новая чувствительная к нагрузке гидравлическая система

Улучшенное движение крана

Vimek Tilt grapple нового поколения в качестве опции

Новые уникальные возможности погрузки сортиментов в густом лесу

Технические характеристики

Двигатель

CAT C2.2T CRDI, 50 кВт оснащен системой доочистки выхлопа
EU Stage 3B, US EPA Tier 4 Final

Угол поворота рамы

45°

Трансмиссия

Гидромеханическая

Скорость

0-18 км/час

Гидравлика

88 л/мин, 175 бар

Дорожный просвет

0,4 м

Ширина

1,80-1,88 м

Длина

Короткая 6,70 м (длина грузового отсека 2,9 м, 2 пары стоек, загрузочная площадь 1,85 м²)
Стандарт 7,0 м (длина грузового отсека 3,15 м, 2 пары стоек, загрузочная площадь 1,85 м²)
Удлиненная 7,41 м (длина грузового отсека 3,53 м, 4 пары стоек, загрузочная площадь 1,65 м²)
Длинная 7,71 м (длина грузового отсека 3,9 м, 4 пары стоек, загрузочная площадь 1,65 м²)

Вес

4910 кг

Грузоподъемность

5000 кг

Шины передние

405/70-24

Шины задние

400/60-15,5

Кран

Mowi P25, вылет - 5,2 м
Mowi P25T, вылет - 6,5 м,
26 kNm, Угол поворота – 270°

Дополнительное оборудование

Стандарт

Кондиционер кабины оператора

Радио с Bluetooth.

LED фары на кабине и на кране

Опции

Пневматическое кресло

Стальные цепи на передние колеса.

Стальные гусеницы на задние колеса

Защитные экраны от солнца.

Дизельный или электрический подогреватель двигателя.

Газонаполненные демпферы на подъем

и поворот крана.

Шарнир грейфера с системой блокировки.

Кран с телескопическим удлинителем Электронасосы для заправки топлива

и гидравлического масла.

Радиоуправляемая гидравлическая лебедка.

Устройство наклона грейфера

Камера заднего вида

Ковш экскаваторный грейферный с ротатором.

Тележка для транспортировки Dolly-trailer