

VIMEK 610 SEB BIOSOMBI

VIMEK®



Грузоподъемность 5000 кг

Больше, чем собственный вес!

Гидравлические уплотняющие стойки

Могут уплотнять груз до 30%

Новые возможности трансмиссии

Режимы движения:

«Лес», «Дорога», «ECO»

Валочный грейфер с цепной пилой и накопителем срезает деревья до 30 см

В комбинации с Vimek
блокирующимся шарниром

Опциональный кран с удлинителем

Вылет крана до 6,50 м

Технические характеристики

Двигатель

CAT C2.2T ORA, 60 л.с. Stage 3A

Угол поворота рамы

45°

Трансмиссия

Гидравлическая/механическая

Скорость

0-20 км/час

Гидравлика

85 л/мин, 175 бар

Дорожный просвет

419 мм

Ширина

1900 мм

Длина

Стандарт 6,90 м (Удлиненная 7,60 м

Вес

4900 кг

Грузоподъемность

5000 кг

Шины передние

405/70-24

Шины задние

400/60-15,5

Кран

Mowi P25, вылет - 5,2 м, 26 kNm, Угол поворота – 270°

Валочный грейфер

С накопителем деревьев
Максимальный диаметр валки – 30 см
Вес – 195 кг

Дополнительное оборудование

Стандарт

Кондиционер кабины оператора

Радио с Bluetooth.

LED фары на кабине и на кране

Опции

Пневматическое кресло

Стальные цепи на передние колеса.

Стальные гусеницы на задние колеса

Защитные экраны от солнца.

Дизельный или электрический подогреватель двигателя.

Газонаполненные демпферы на подъем и поворот крана.

Шарнир грейфера с системой блокировки.

Кран с телескопическим удлинителем

Сменный грейферный захват с системой наклона сортиментов для работы в качестве форвардера

Электронасосы для заправки топлива и гидравлического масла.

Радиоуправляемая гидравлическая лебедка.

Устройство наклона грейфера

Камера заднего вида

Ковш экскаваторный грейферный с ротатором.

Тележка для транспортировки Dolly-trailer